

## YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yükleme Körüğü yükleme - boşaltma yapacak olan aracın çarpmasıyla katlanabilen şekilde üretilmelidir.

Brandalarda yağmurun birikmesini engelleyen özel yağmur oluğu bulunmalıdır.

Brandaların rengi standart olarak siyah olmakla beraber istenildiği takdirde farklı renklerde üretilbilmelidirler.

Ön yüzeyde hijyenik, polyester, PVC perde bulunmalıdır.

PVC perdelerin yırtılma dayanımı 2188 N, Kırılma mukavemeti 250 N/mm olmalıdır.

PVC perdeler tüm hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı, anti-statik, leke tutmaz olmalıdır.

Yan yüzeyde bulunan PVC perdeler 70 cm, üstte bulunan PVC perde 100 cm olmalıdır.

3400x3500x700 ölçüleri standart olup 4200x4500x1000 ölçülerine kadar değişen ölçülere göre yüklemeye körüğü imalatı yapılabilmelidir.

Körüğün dış yüzeyinde alüminyum profiller, iç konstrüksiyonunda çelik profillerden imal edilmiş olmalıdır.

Köşe birleştirmelerde 3 mm kalınlığında galvanizli çelik zıvanalar kullanılmış olmalıdır.

Kullanılan tüm metal aksam paslanmaya karşı galvaniz kaplanmış olmalıdır.

